Amortecedores de Vibração



IsoDoble

25-800 50-800








Isolador para Parede e Teto Acústico.

Fácil e rápido de instalar.

Projetado para suportar parede ou teto flutuante, visando a total desconexão, isolando ruído via estrutura e absorção acústica. Que podem ser construido com placas de gesso, placas cimenticias, madeira, etc



Os Modelos 25-800 e 50-800 referem-se ao espaço que ficará entre a parede / teto existente e parede / teto acústico, conforme tabela abaixo. E, podem ser preenchido com material isolante e/ou absorvedor acústico para melhorar a performance.



REFERÊNCIA	Espaço de ar ou enchimento (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IsoDoble 25	25	800	60	130
IsoDoble 50	50	800	60	130

Sobre Carga	60 kg / peça – Utilizar fixador superior a esta carga		
Frequência Natural (fn)	20Hz		
Perda de transmissão de Vibração	80% para perturbações (fe) acima de 100 Hz		
Perda de Transmissão do som	Será o da placa utilizada + demais isolantes + absorção do enchimento e do ar, conforme projeto acústico.		

Observações:

- Para recorte, considere sempre os 4 pontos de apoio, deslocando os isoladores para os furos extras.
- Sugestão de instalação, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=ehLpawMxm50

Tel: 55 11 2917 1166 Comercial@Vibranihil.com.br

Fax: 55 11 2917 1966 www.Vibranihil.com.br